



Profesionálne elektrické a hydraulické navijaky Superwinch, ktoré spĺňajú požiadavky novej európskej normy EN 14492-1. Norma sa týka navijakov, ktoré sú využívané na priemyselné používanie (komerčné používanie, na podnikanie). Všetky navijaky Superwinch zo série PRO plnohodnotne vyhovujú kritériám novej normy. Norma je v platnosti od decembra 2009.

ŠTANDARDNÉ VLASTNOSTI

- ťažná sila 2,5 tony podľa EN 14492-1
- projektovaná ťažná sila 3,86 tony
- bezpečnostný faktor 2:1
- pomer lana k bubnu 10:1
- dvojité prevrtanie bubna pre lano
- tepelná poistka proti preťaženiu
- odolná šneková prevodovka
- pre komerčné a priemyselné použitie
- spĺňa požiadavky normy EN 14492-1



ilustračný obrázok

PARAMETRE HUSKY PRO

Ťažná sila (podľa EU 14492-1)	24,5kN (2500kg)
Projektovaná ťažná sila	37,8kN (3860 kg)
Motor 12V	1,43kW (1,9HP)
Motor 24V	1,60kW (2,1HP)
Prevodovka	šneková
Voľnobeh	ovládaný potiahnutím a nadvihnutím
Brzda	100% záťažová
Lano (ako príslušenstvo)	8mm x 30m (ťažná sila min. 5t)
Rýchlosť navijania	7,8m / min. pri spodnej vrstve
Bubon (priemer x dĺžka)	72mm x 228mm
Hmotnosť (len navijak)	37kg

Model navijaka	Obj. číslo 12V verzia	Obj. číslo 24V verzia
Husky PRO, iba navijak	8514PRO	8515PRO
Husky PRO, lanové okno + oceľové lano	8552PRO	8553PRO
Husky PRO, lanové okno + mont. doska	8532PRO	8533PRO

VÝKONOVÁ CHARAKTERISTIKA HUSKY PRO

Vrstva lana	Ťažná sila (kN)	Rýchlosť navijania (metre / min.)	Prúdová záťaž 12V (A)	Prúdová záťaž 24V (A)
1	24,5	-	240	140
2	20,5	-	-	-
3	17,65	-	-	-
4	15,7	-	-	-
-	bez záťaže	7,8	55	30

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO HUSKY PRO

Lanové okno	8584	Mriežka - ochrana priestoru bubna, štandard	85-30176
Pritláčac lana	5605	Mriežka - ochrana priestoru bubna, krátka	85-30177
Montážna doska	7840	Oceľové lano 8mm x 23m	8780
Kladka, 9t	7750	Oceľové lano 8mm x 30m	200005
Strmeň	0509	Batériové káble, 2m	256012
Núdzový odpojovač	4-132-047	Relé 12V	4-124-115

Navijaky série PRO nie sú určené na dvíhanie nákladu ani ťahanie či premiestňovanie osôb.



Váš predajca:

